

DESCRIERE PRODUS

MARMORINO CLASICO este o tencuiala pe baza de var stins amestecat cu pulbere de marmura, maturat pe o perioada de cel putin 6 luni si filtrat, cu adaosuri naturale si aditivi de legatura (max 1,5o% din reziduul uscat total) pentru a obtine un amestec fin.

PRODUCATOR

COVERIT Srl Strada Marchesane 123 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALY Tel. +39 0424 500507 Fax. +39 0424 500110E-Mail: info@coverit.it web: www.coverit.it

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- rezistenta naturala la atacul ciupercilor si bacteriilor
- perfect stabil in timp
- lasa peretele sa respire datorita permeabilitatii sale excelente la vaporii de apa

DOMENIU DE UTILIZARE

MARMORINO VENEZIANO CLASICO este recomandat pentru decorarea suprafetelor interioare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect	Lucios, fin, cu umbre naturale
Densitate	1,56 ± 0,05 Kg/l
Granulometrie	impalpabila
pH dupa 30 de zile	12,5 ± 0,2

MOD DE APLICARE**CONDITII DE MEDIU**

- temperatura trebuie sa fie intre +5°C si +30°C, umiditatea relativa a aerului mai mica de 85% atat in timpul aplicarii, cat si pentru o perioada de 24 de ore dupa aplicare

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie compacta, rezistenta, curata, uscata, degresata si desprafuita. Nu se aplica pe suprafete vopsite cu huma sau pe suporturi absorbante incomplet uscate. In functie de suport se procedeaza astfel:

- Suprafete noi de tinch: se curata de stropi de tencuiala, praf, murdarie .
- Suprafete interioare noi din glet sau tencuiala cu densitate medie:
 - o se curata de stropi de tencuiala, praf, murdarie;
 - o se aplica un strat de GRUND MARMORINO.
- Suprafete vechi de tencuiala minerala sau tempera:
 - o se curata de stropi de tencuiala, praf, murdarie;
 - o se aplica un strat de GRUND MARMORINO.
- Suprafete vechi de vopsea lavabila:
 - o se curata de murdarie, se periaza bine, se aplica un strat de Grund Marmorino; GRUNDUL MARMORINO se aplica folosind trafaletul sau bidineaua.

PREGATIREA PRODUSULUI

Dupa aplicarea grundului Marmorino, inainte de a se deschide ambalajul se șterg urmele de apă, ulei sau alte impurități, pentru a elimina contaminarea continutului. Se condiționează la 15-30°C. Se

indeparteaza eventualele coji formate la suprafata si se amesteca folosind un amestecator rotativ pentru a-l fluidiza.

NU SE DILUEAZA. Se aplica la vascozitatea de livrare.

ATENȚIE: Este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici.

NUANTAREA

MARMORINO CLASICO se livreaza ca BAZA ALBA. Din BAZA ALBA MARMORINO CLASICO, se poate obtine o gama larga de culori conform cartelei Marmorino prin colorare in sistem tinting. Inainte de a se incepe aplicarea, produsul colorat se lasa la maturat cel putin 24 de ore.

Echipament de aplicare: spaclul si fierul de glet din otel inox .

Curatare echipament de aplicare: cu apa, atât înainte, cât si imediat dupa utilizare.

Numar straturi recomandate : 3

APLICARE PRIMUL STRAT:

Produs: **MARMORINO CLASICO BAZA ALBA** sau **COLORATA**

Consum: aproximativ 500 - 600 g/m²

Se acopera in intregime supfata aflata in lucru . Nu este nevoie sa colorati produsul pentru primul strat.

APLICARE AL DOILEA STRAT:

Produs: **MARMORINO CLASICO BAZA ALBA** sau **COLORATA.**

Consum: aproximativ 220 - 300 g/m²

Se aplica nu mai devreme de 24 de ore de la aplicarea primului strat, cand primul strat este uscat, avand grija sa se obtina o suprafata neteda, fara denivelari, dar care sa nu fie lucioasa (care este suportul potrivit pentru al treilea strat).

APLICARE AL TREILEA STRAT si LUCIU:

Produs: **MARMORINO CLASICO BAZA COLORATA.**

Consum: aproximativ 80 - 100 g/m²

Se aplica nu mai devreme de 24 de ore de la aplicarea celui de al doilea strat Se aplica atunci cand al doilea strat este uscat. Se obtine luciul ca urmare a presiunii dintre lama gletierei de inox si materialul aplicat pe suprafata.

FINISARE DE PROTECTIE:

CEARA NATURALA MARMORINO este un compus protector al stratului de MARMORINO CLASICO impotriva murdariei si umezelii. CEARA NATURALA creste stralucirea si confera suprafetei proprietati de lavabilitate excelente, mentinand capacitatea peretilor de a respira.

PRODUS	CONSUM	APLICARE
CEARA NATURALA	aproximativ 30 - 50 g/m ²	Lasati suprafata, ce urmeaza sa fie ceruita, sa se usuce pentru cel putin 48 de ore. Apoi, intindeti un strat de ceara folosind un burete, pe aproximativ 1 metru patrat si continuati aplicarea pana cand peretele nu mai absoarbe. Indepartati cu o carpa excesul de ceara de pe suprafata. Dupa aproximativ 30 de minute, dar nu mai tarziu de 2 ore, frecati suprafata cu o carpa sau cu o masina de polish cu disc de lana.

USCAREA

Timp uscare strat	24 ore
Timp uscare in profunzime	48 ore
Timp de intarire definitiva	180 de zile

CONSUM SPECIFIC TEORETIC

Grosime	0,50 - 0,65 mm pentru un total de 3 straturi
Consum	0,80 - 1,00 Kg/m ² pentru un total de 3 straturi

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE**AMBALARE**

Ambalaje din polietilena sau polipropilena de 24 Kg

MARCARE

Semne de avertizare
Numele producatorului
Denumire material/Tip/Culoare
Data fabricatiei/expirarii
Cantitate neta

DEPOZITARE

In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C.
A nu se stoca la temperaturi sub 5°C deoarece produsul se poate deteriora.

TRANSPORT

Neexpus la radiatii solare si intemperii
Temperatura minima: 5°C.

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul isi mentine proprietatile pe o perioada de 24 de luni, in ambalaj original, inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SIGURANTA

Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz de contact cu acestea, spalati bine cu multa apa. Pentru mai multe informatii consultati fisa de securitate.

Simbol Xi iritant

Fraze R:

R36/38-Iritant pentru ochi si pentru piele
R41-Risc de leziuni oculare grave

Fraze S:

S2-A nu se lasa la indemana copiilor
S24/25-Evitati contactul cu pielea si ochii
S26-In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist

CONTINE:Hidroxid de calciu 22-27%